ESPECIFICACIÓN SUGERIDA**DESCRIPCIÓN**

Los difusores perforados modelo PD serán de la marca Innes.

Se manejarán dos tipos de PD, siendo el PDI para identificar el difusor perforado de inyección y el PDR para identificar el difusor perforado de retorno. El difusor perforado de inyección (PDI) incluirá un deflector ajustable en campo en aluminio o acero, el cual dirigirá la descarga por 1, 2, 3, o 4 vías o un deflector tipo placa de choque en acero inoxidable. El difusor perforado de retorno (PDR) no tendrá deflector.

El marco a utilizar para los difusores modelo PD será plano.

Las dimensiones de los módulos serán de 12"x 12", 16"x 16" 20"x 20", 24"x 24". Los difusores perforados estarán disponibles con cuello redondo de 6" hasta 16" o con cuello cuadrado de 6"x 6" hasta 16"x 16". El plenum estará fabricado en aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable y la malla será perforada en aluminio, fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable para una mayor versatilidad.

Los acabados que se utilizarán serán pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca ó negro mate y pulido P4 para acero inoxidable.

Como accesorios opcionales, se utilizará ya sea el Control de volumen para cuello cuadrado (CVC) o el Control de volumen para cuello redondo (CVR), así como el marco de montaje.

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO**MODELO**

- PD

TIPO

- (I) INYECCIÓN
- (R) RETORNO

MATERIAL MALLA

- (I) ACERO INOXIDABLE

CUELLO

- (R) REDONDO
- (C) CUADRADO

TAMAÑO DE CUELLO

- (06), (08), (10), (12), (14) ó (16) EN CUELLO REDONDO
- (06), (08), (10), (12), (14) ó (15) EN CUELLO CUADRADO

ANCHO DE PLATO

- (12), (16), (20), (24)

LARGO DE PLATO

- (12), (16), (20), (24)

U MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO

- (B) BLANCO REFRIGERADOR
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) COLOR ESPECIAL
- (S) SIN PINTURA

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx