

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

DESCRIPCIÓN

El Difusor SWA será de la marca Innes. Estará formado por múltiples ranuras configuradas de forma radial sobre su placa las cuales pueden ser Tipo "D" (rectas) o tipo "Y" (inclinadas respecto al centro de la placa). Están equipados con deflectores de perfil aerodinámico ajustables, los cuales permiten configurar diferentes patrones de impulsión. Su núcleo es del tipo placa y cuenta con un patrón de difusión a 360°, el plenum de inyección está incorporado. El difusor SWA proporciona elevados caudales de aire, bajo nivel de ruido y una caída de presión baja.

El Difusor SWA está disponible en módulos de 24"x24", para montaje en plafón corrido, en donde la placa del difusor queda por debajo del plafón (ver diagrama de instalación) o plafón reticular en el cual la placa del difusor descansa sobre la "T" del plafón (ver diagrama de instalación). Cuenta con un Plenum de 23 1/4" x 23 1/4" x 14", la conexión del plenum es redonda con dimensiones de 6" a 14" pulgadas

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	BACK PANEL/PLANUM	MATERIAL	CUELLO	TAMAÑOS DE CUELLO	U MEDIDA	ACABADO
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SWA	(P) (B)	(F) ACERO	(R) REDONDO	(06),(08),(10),(12),(14)	(P) PULGADA	(B) BLANCO REFRIGERADOR (N) NEGRO (E) COLOR ESPECIAL

EJEMPLO: SWF P -R 08 PB

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx