

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA**ESPECIFICACIÓN SUGERIDA**

La rejilla de piso perforada de Inyección o retorno modelo UFAD-S será de la marca Innes. La medida disponible será en módulos desmontables de 24"x24" con cuello cuadrado de 23" x 23". La rejilla se nivelará desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla, contará con dos sujetadores que facilitarán su manejo. Su placa perforada proveerá un área libre del 37% y soportará una carga estática máxima de 1500 kg.

La rejilla de piso estará construida en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior, contará con pintura electrostática tipo poliéster acabado antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro.

Como accesorios opcionales está disponible el Control de volumen cuadrangular corredizo (CVUF).

MODELO	MATERIAL	LARGO DE CUELLO	ANCHO DE CUELLO	ACABADO
↓	↓	↓	↓	↓
UFAD	(F) ACERO	(24)	(24)	(B) BLANCO TEXTURIZADO (N) NEGRO TEXTURIZADO

Ejemplo: UFAD-S F 24x24 PB

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx