

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA**DESCRIPCIÓN**

Las rejillas perforadas para extracción o retorno GHP, GMP, GQP serán de la marca Innes. Serán adecuadas para aplicaciones que requiera un eficiente desahogo de aire. Las perforaciones de 3/16" en la malla proveerán un área libre de 51%. Los tamaños de construcción disponibles serán de 6" x 6" hasta 24" x 24" en incrementos de 1". Se podrán fabricar con marco extruido (GHP), marco extruido desmontable (GMP) ó contramarco (GQP). Su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de volumen cuadrangular (CVC) y el marco de montaje. Como opción podrán también fabricarse abatible con portafiltro (GMPB).

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO**MODELO**

- GHP
- GHPLT

MATERIAL

- (A) ALUMINIO
- (F) FIERRO

LARGO DE CUELLO

- (06) HASTA (24)

ANCHO DE CUELLO

- (04) HASTA (24)

U MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO

- (B) BLANCO REFRIGERADOR
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) COLOR ESPECIAL
- (S) SIN PINTURA

EJEMPLO: GHP A 24X24 P B

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx