

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

DESCRIPCIÓN

Las rejillas de seguridad serán de la marca Innes modelo RPSM y estarán fabricadas con una placa frontal de lámina de acero con un espesor 3/16" o acero inoxidable 304 calibre 10 con perforaciones redondas de 5/16" separadas 7/16" entre centros desfasados. Con un área libre de aproximadamente 46%. La rejilla llevará una manga según especificaciones del plano que podran ser de 6", 8", 10", 12" ó 18" y estará unida a la placa anterior por medio de soldadura continua bajo los estándares de la ASTM.

Las medidas serán desde 6" x 4" hasta 30" x 30". Para máxima seguridad se añadirán como accesorios las barras de seguridad de 3/4" en acero ASTM templado de dureza B-90 Rockwell resistente a la abrasión, anclas para concreto de lámina de acero (3/16") o acero inoxidable 304 (calibre 10) soldadas a la manga y un contramarco de ajuste posterior de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" contruidos de lámina de acero (3/16") o acero inoxidable 304 (calibre 10).

El acabado será en pintura electrostática en colores de línea : blanco, blanco tablaroca o negro mate. Para las rejillas de acero inoxidable el acabado será pulido satinado P4.

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO

- RPSM

MATERIAL

- (F) ACERO
- (I) ACERO INOXIDABLE

LARGO

- DESDE 6" HASTA 30" (en incrementos de 2")

ALTO

- DESDE 4" HASTA 30" (en incrementos de 2")

LARGO DE LA MANGA

- (06), (08), (10), (12), (18)

ACCESORIOS

- (CM) CONTRAMARCO
- (AN) ANCLAS
- (BS) BARRAS DE SEGURIDAD

ACABADO:

- (S) SIN ACABADO
- (B) BLANCO
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) ESPECIAL

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx